



YTO - 35 KVA

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS

MODELO	JF0035Y
MOTOR	YTO
VOLTAJE	400/230 V
POTENCIA NOMINAL	35 kVA
POTENCIA STANDBY	38 kVA
FRECUENCIA	50 Hz
CORRIENTE	50,5 A
CARROCEÍA INSONORIZADA	
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO	≤85 dB
NÚMERO DE CILINDROS	3
RATIO DE COMPRESIÓN	17
VELOCIDAD	1.500 rpm
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
ARRANQUE DE MOTOR	12 V

ALTERNADOR

MODELO	JF	JF0035Y
	STAMFORD	PI144G
POTENCIA NOMINAL		35 kVA
VOLTAJE		400/230 V
FASES		3
CORRIENTE		50,5 A
AISLAMIENTO		H/H
PROTECCIÓN		IP 23

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CAPACIDAD REFRIGERANTE	6 L
RANGO FUNCIONAMIENTO	85 - 92 °C
TEMPERATURA MÁXIMA	99 °C

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

CAPACIDAD DE ACEITE	14 L
CONSUMO DE ACEITE	≤4 g/kWh
PRESIÓN DEL ACEITE	0,2 - 0,4 MPa

DIMENSIONES CARROCEÍA

LARGO	2.288 mm
ANCHO	950 mm
ALTO	1.280 mm
PESO	1.080 kg

MÓDULOS ADICIONALES

CONTROL REMOTO	OPCIONAL
SWITCH ATS A FALLO DE RED	OPCIONAL

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CARGA 100%	5,8 L/h
CARGA 75%	4,6 L/h
CARGA 50%	3,1 L/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	100 L

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

MODELO	DSE6120
IDIOMAS	ES, EN, IT, FR, PT

FUNCIONES PREVENTIVAS

- BAJA PRESIÓN DE ACEITE
- ALTA TEMPERATURA DEL AGUA
- SUBIDAS Y BAJADAS DE VOLTAJE
- SOBRECALENTAMIENTO Y SOBREVOLUCIONES
- REGULADOR DE VOLTAJE Y FRECUENCIA
- PARADA DE EMERGENCIA
- ARRANQUE A FALLO DE RED
- PROGRAMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
- REGISTRO DE FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO



GARANTÍA: 1 año o 1.000 horas de uso

Más información en la web: www.jfgeneradores.es

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el modelo, especificaciones técnicas, color de equipamiento y accesorios sin previo aviso.